



Emcefix floor

Enduit de finition fin & universel sols et murs
& pour la réparation esthétique des bétons

EXPERTISE
SCREEDS



BE SURE. BUILD SURE.

Propriétés et avantages





Application simple et agréable

Grâce à sa facilité de mise en œuvre à la taloche et à la lisseuse, Emcefix floor impressionne à chaque fois par ses résultats exceptionnels. Ses excellentes propriétés d'application, associées à son temps de travail long, permettent de réparer ou de traiter de grandes surfaces de manière efficace et sans effort.



Résistant au gel et aux sels de déverglaçage

L'enduit de finition se caractérise également par une résistance particulièrement élevée aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage, comme le confirment les tests effectués selon la norme EN 12390-9. Vous pouvez donc utiliser la haute performance d'Emcefix floor pour vos chantiers aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'utilisation est adaptée pour les sols et les murs.



Mortier R3 selon EN 1504-3

Emcefix floor répond aux critères de qualification et de qualité en tant que mortier R3 selon la norme EN 1504-3. Grâce à sa résistance élevée à la compression, au poinçonnement et à la carbonatation, vous pouvez également utiliser cet enduit performant pour la réparation du béton dans les zones fortement sollicitées, par exemple pour augmenter l'enrobage du béton armé.



Gris béton

Gris moyen

Gris foncé

Sélection de couleurs

Disponible en trois nuances standard : gris béton, gris moyen et gris foncé. Les trois nuances peuvent également être mélangées pour obtenir une nuance spécifique et personnalisée. Ainsi, vous obtenez une finition fonctionnelle et esthétique pour les zones visibles importantes.

Conseil important : des écarts de couleur par rapport aux nuances originales peuvent survenir en raison de facteurs liés à l'impression de la brochure et au support. Pour vous assurer de la teinte, préparez toujours un nombre approprié de zones d'essai – et attendez que l'enduit soit complètement sec et pris avant d'évaluer la couleur.



Réparation des sols

Les surfaces usées ou effritées peuvent grandement nuire à l'utilisation d'un sol. Applicable en couches de 1 à 10 mm d'épaisseur, Emcefix floor vous permet de réparer et profiler les surfaces en béton, petites ou grandes, en intérieur comme en extérieur. Les sols réparés à l'aide de ce système de produits résisteront également aux charges dans les zones fortement sollicitées, telles que celles exposées aux passages des chariots élévateurs.

Amélioration visuelle et esthétique des sols

Dans le cas d'éléments en béton apparent, le succès dépend non seulement du degré d'amélioration fonctionnelle, mais aussi de l'amélioration esthétique obtenue. Grâce à la variété de couleurs d'Emcefix floor, vous pouvez reproduire une large gamme de nuances courantes de béton pour mettre en valeur non seulement les sols mais aussi les escaliers ou les paliers en béton apparent.



Réparation des épaufrures et éclats

Emcefix floor peut être utilisé pour réparer les épaufrures, les éclats et les arêtes abimées des éléments en béton jusqu'à 30 mm d'épaisseur. Non seulement vous créez une finition esthétiquement attrayante - ce qui est toujours un défi majeur, en particulier dans le cas d'éléments visibles - mais grâce à la résistance intrinsèque d'Emcefix Floor, vous serez également en mesure de remettre le sol dans un état entièrement circulaire.

1. Couche grattée (d'accroche)



2. Remplissage en excès des cavités



3. Suppression du surplus



4. Enduisage des arêtes



5. Lissage avec une taloche caoutchouc



6. Arête durcie à nouveau circulaire



Finition de surface

Emcefix floor est idéal pour la création de sols design. Vous pouvez appliquer cet enduit R3 sur le support sans avoir recours à une quelconque machine complexe. L'application à la taloche suivie d'un vernis de protection transparent final apporte des nuances dynamiques qui confèrent au sol un aspect béton vivant.





Primaire MC-Estribond uni

- Multifonction, multi-support
- Pour supports absorbants et non-absorbants
- Application à la brosse ou au rouleau
- Séchage rapide
- Aspect de surface rugueux



Enduit fin universel Emcefix floor

- Application simple et agréable
- Convient pour tout, du reprofilage de surface à la réparation des éclats et au revêtement de finition sur de grandes surfaces
- Résistance mécanique élevée
- Résistant aux cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage selon EN 12390-9
- Disponible dans différentes nuances de gris



Accélérateur de durcissement MC-Additiv Speed

- Facile à doser
- Accélère la prise du produit
- Pas d'influence sur les propriétés telles que la solidité, la nuance de couleur, ...



Vitrification – vernis MC-DUR 2095 M

- Excellentes propriétés d'application
- Transparent, finition mate
- Résistance aux salissures
- Optimise et facilite le nettoyage et l'entretien du sol

Systeme de produit

Emcefix floor

L'enduit fin universel

- Application simple et agréable
- Usage intérieur / extérieur, sol et mur
- Résistant au gel et aux sels de déverglaçage
- Mortier R3 selon EN 1504-3
- Sélection de couleurs

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande
F-57520 Grosbliederstroff
France
tél. : + 33 3 87 27 29 46
fax : + 33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr
www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie AG
Siloring 8
CH-5606 Dintikon
Suisse
tél. : +41 56 616 68 68
fax : +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch
www.mc-bauchemie.ch

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Bedrijventerrein La Corbeille – Zone D
Conservenstraat 25
B-2235 Westmeerbeek
Belgique
tél. : +32 1520 14 62
fax : +32 1520 15 61
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.be



BE SURE. BUILD SURE.

Coordonnées

