

MC-Proof one



L'étanchéité réactive révolutionnaire, monocomposant et sans bitume

Caractéristiques techniques

- Temps d'utilisation : > 90 minutes*
- Résistant à la pluie après environ 6 heures*
- Séchage rapide en 24 heures*
- Couleur après séchage à cœur : gris clair
- Très flexible et pontant les fissures
- Peut être peint et crépi
- Haute résistance au gel et au vieillissement

*À 23 °C et 50 % d'humidité relative.

En fonction de la température, de l'humidité de l'air, du support et de la densité de la couche humide, le temps de séchage est plus ou moins long.

- Utilisable sur le chantier sans électricité
- Prélèvement facile de quantités partielles
- Mise en œuvre au rouleau, à la spatule, au pinceau et en airless

Domaines d'application

- Étanchéité des éléments de construction en contact avec la terre dans les nouvelles constructions
- Réparation de l'ancienne étanchéité d'un bâtiment (par exemple, les revêtements épais de bitume)
- Réparation de bandes de bitume soudées
- Étanchéité des socles
- Étanchéité des balcons et des terrasses
- Fixation de panneaux de protection et de drainage

EXPERTISE
WATERPROOFING

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande · 57520 Grosbliederstroff · Tel. 03 87 27 29 46 · info@mc-chimie.fr · www.mc-bauchemie.fr



BE SURE. BUILD SURE.