

# Ortolan Extra 791

Pâte de démoulage sans solvant pour coffrages lisses



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cire de coffrage en pâte
- Bonne biodégradabilité
- Crée un film séparateur résistant aux conditions climatiques
- Très bon effet démoulant
- Résistant au gel
- Sans solvant
- Faible odeur
- Prêt à l'emploi
- Classe de pollution des eaux (WGK): 1
- GISCODE : BTM 10

## DOMAINES D'APPLICATION

- Applicable sur des coffrages lisses tels que l'acier, le plastique ou le bois polymérisé
- Convient particulièrement pour des moulages avec détails dans la fabrication préfabriquée
- Convient aux surfaces en béton de haute qualité et également pour le béton apparent

## CONSIGNES D'UTILISATION

**Généralités** : Ortolan Extra 791 est un agent de démoulage en pâte sans solvant pour les types de coffrage lisse.

Application de l'agent de démoulage : voir la fiche technique "Instructions générales de mise en œuvre de l'agent de démoulage Ortolan".

**Application** : Ortolan Extra 791 s'applique en couche fine et régulière sur le coffrage propre et sec à l'aide d'une éponge en plastique, d'un chiffon doux ou, pour les grandes surfaces, d'une raclette en caoutchouc.

Ortolan Extra 791 résiste au gel. À basse température, le matériau se solidifie. Il est possible d'assouplir la pâte de coffrage en la réchauffant. Cela facilite l'application à basses températures.

Ortolan Extra 791 forme immédiatement un film hydrofuge. Le béton peut être mis en place immédiatement.

Autres indications : Veuillez impérativement respecter nos "Instructions générales de mise en œuvre pour les agents de démoulage Ortolan" ainsi que la fiche de données de sécurité !

## VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Masse volumique	g/cm <sup>3</sup>	env. 0,8	
Consommation	g/m <sup>2</sup>	env. 15 - 30	selon le substrat et l'application
Point d'éclair	°C	> 130	
Classe de danger pour l'eau		WGK 1	peu polluant pour l'eau

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d'humidité relative.

Base	Cire de paraffine
Forme	pâteux
Teinte	jaune
Forme de livraison	Seau de 11 kg (palette de 24 seaux x 11 kg)
Auto-surveillance	EN ISO 9001
Stockage	Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 12 mois.
Élimination des emballages	Vider entièrement les emballages perdus. Veuillez consulter à ce sujet notre fiche d'information "Reprise des emballages de transport et de vente vides". Nous vous l'enverrons volontiers sur demande.

### Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d'emballage et les fiches de données de sécurité. GISCODE: BTM10

**Remarque:** Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiées au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2400021298]